

## BMBS 220 x 250 H-G – Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte bis +60°

- ▶ Horizontal schwenkbarer Sägearm
- ▶ zweipoliger Antriebsmotor ermöglicht Sägebandgeschwindigkeiten 30 und 65 m/min
- ▶ Überwachung der Sägebandspannung elektromechanisch über Mikroschalter
- ▶ mit stufenlos einstellbarer, gleichbleibender Sägearmsabsenkgeschwindigkeit über Hydraulikzylinder
- ▶ beim Anheben des Sägearms verriegelt sich der Absenckylinder in der oberen Lage über das Magnetventil - ein zusätzliches Absperren am Zylinder ist dadurch nicht erforderlich
- ▶ Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes
- ▶ Präzise und robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten
- ▶ Absenkung des Sägearms durch Gravitation oder manuell
- ▶ Nach Beendigung des Schnittvorgangs stoppt das Sägeband automatisch in der unteren Endlage



BMBS 220 x 250 H-G




€ zzgl. MwSt.
€ inkl. MwSt.

Art.-Nr. 3680001AKTION

Lieferumfang
Sägeband
Kühlmittelpumpe
Bedienwerkzeug
Nachstellbarer Anschlag

Technische Daten	BMBS 220 x 250 H-G
Motorleistung 3 x 400 V / 50 Hz	0,75/1,1 kW
Geschwindigkeitsstufen	2
Sägebandgeschwindigkeiten	30/65 m/min.
Sägebandabmessungen	2450 x 27 x 0,9 mm
Abmessungen (L x B x H)	1200 x 650 x 1800 mm
Tischhöhe Materialzufuhr	925 mm
Gewicht	270 kg
Transportverpackungspauschale**	TVP 2 = 39,00 €
Transportzuschlag	TPZ 300 = 50,00 €

Spannbereich

mm	0°	45°	60°	
	220	160	90	X
	120 *	85 *	55 *	X
	230 x 190	160 x 90	90 x 90	230 x 120

### KOSTENLOSE ZUGABE:

#### Starter-Set

BMBS 220 x 250 H-G  
im Wert von 109,00 € zzgl. MwSt. /  
148,75 € inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 3657000

Lieferumfang

2 x Sägeband 2450 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ
2 x Sägeband 2450 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ
1 x Sägeband 2450 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ

## BMBS 230 x 280 H-DG / HA-DG – Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von +60° bis -45°. HA-DG mit Halbautomatik

- ▶ die Schnittfuge des Drehtellers wird mitgeschwenkt (H-DG)
- ▶ zum Sägen von z.B. Edelstahl, Werkzeugstahl, Hohlprofilen und Vollmaterialien
- ▶ Präzise und robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten
- ▶ Überwachung der Sägebandspannung elektromechanisch über Mikroschalter
- ▶ mit Kühlsystem an den Sägebandführungen
- ▶ mit Späneräubbürste zur optimalen Reinigung und Instandhaltung des Sägebandes
- ▶ beim Anheben des Sägearms verriegelt sich der Absenckylinder in der oberen Lage automatisch - ein zusätzliches Absperren am Zylinder ist nicht erforderlich
- ▶ Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes
- ▶ Absenkung des Sägearms durch eigenes Gewicht oder manuell
- ▶ BRP - Sägebandüberwachung (HA-DG)



Manuell

BMBS 230 x 280 H-DG

€ zzgl. MwSt.
€ inkl. MwSt.

Art.-Nr. 3680013AKTION




Halbautomatisch

BMBS 230 x 280 HA-DG

€ zzgl. MwSt.
€ inkl. MwSt.

Art.-Nr. 3690026AKTION

Spannbereich

mm	0°	45°	60°	45°	
	230	190	100	170	X
	150 *	110 *	80 *	110 *	X
	280 x 210	180 x 170	100 x 70	170 x 120	280 x 120

Technische Daten	BMBS 230 x 280 H-DG	BMBS 230 x 280 HA-DG
Motorleistung 400 V / 50 Hz	0,75/1,1 kW	1,5 kW
Geschwindigkeitsstufen	2	stufenlos
Sägebandgeschwindigkeiten	35 / 70 m/min.	20 - 100 m/min.
Sägebandabmessungen	2720 x 27 x 0,9 mm	2720 x 27 x 0,9 mm
Abmessungen (L x B x H)	1650 x 885 x 1860 mm	1860 x 1045 x 1750 mm
Tischhöhe Materialzufuhr	785 mm	785 mm
Gewicht	320 kg	405 kg
min. Restwerkstücklänge	22 mm	22 mm
Transportverpackungspauschale**	TVP 2 = 39,00 €	TVP 2 = 39,00 €
Transportzuschlag	TPZ 300 = 50,00 €	TPZ 400 = 60,00 €

Lieferumfang

Sägeband
Kühlmittelpumpe
Bedienwerkzeug
Schraubstock mit Schnellspannvorrichtung
HA-DG inkl. Schnittantaster und schwenkbarem Bedienpult

### KOSTENLOSE ZUGABE:

#### Starter-Set BMBS 230 x 280

im Wert von 119,00 € zzgl. MwSt. /  
160,65 € inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 3657001

Lieferumfang

2 x Sägeband 2720 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ
2 x Sägeband 2720 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ
1 x Sägeband 2720 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ

## BMBS 300 x 320 H-DG – Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von +60° bis -45°

## BMBS 300 x 320 HA-DG – vollhydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge mit Frequenzumrichter für Gehrungsschnitte von +60° bis -45° und Halbautomatik

- ▶ Zum Sägen von z.B. Edelstahl, Werkzeugstahl, Hohlprofilen und Vollmaterialien
- ▶ Mit hydraulisch gesteuerten Sägefunktionen
- ▶ Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes
- ▶ Robuster Drehstrommotor mit Überlastschutz ausgestattet
- ▶ Kugelgelagerter Drehteller
- ▶ Sägebandantrieb mit wartungsarmen, ölgeschmiertem Schneckengetriebe
- ▶ Mit Späneräumbürste zur optimalen Reinigung und Instandhaltung des Sägebandes

### BMBS 300 x 320 H-DG

- ▶ Kabelgebundene Fernbedienung zum Starten der Maschine und zum Bügel absenken

### BMBS 300 x 320 HA-DG

- ▶ BRP - Sägebänderüberwachung
- ▶ Stufenlose Bandgeschwindigkeit
- ▶ Hydraulischer Spannstock mit manuellem Schnellspanner für seitliche Verstellung
- ▶ Endschalter steuern die obere und untere Position des Sägearms

Lieferumfang
<b>BMBS 300 x 320 H-DG</b>
Sägebänder
Bedienwerkzeug
Längenanschlag 1 Meter
Schwenkbare Bedienpult
Kühlmittelpumpe
Kabelgebundene Fernbedienung

Lieferumfang
<b>BMBS 300 x 320 HA-DG</b>
Sägebänder
Bedienwerkzeug
Längenanschlag 1 Meter
Schnittantaster
Schwenkbare Bedienpult
Kühlmittelpumpe



BMBS 300 x 320 HA-DG

Manuell
<b>BMBS 300 x 320 H-DG</b>
€ zzgl. MwSt.
€ inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3680012AKTION

Halbautomatisch
<b>BMBS 300 x 320 HA-DG</b>
€ zzgl. MwSt.
€ inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3690041AKTION

### KOSTENLOSE ZUGABE:

**Starter-Set**  
**BMBS 300 x 320**  
 im Wert von 149,00 € zzgl. MwSt. /  
 177,31 € inkl. MwSt.  
 Art.-Nr. 3657002

Lieferumfang
2 x Sägebänder 3660 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ
2 x Sägebänder 3660 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ
1 x Sägebänder 3660 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ

Technische Daten	BMBS 300 x 320 H-DG	BMBS 300 x 320 HA-DG
Motorleistung 400 V / 50 Hz	1,3 / 1,8 kW	2,4 kW
Geschwindigkeitsstufen	2	stufenlos
Sägebändergeschwindigkeiten	35/70 m/min.	20 - 100 m/min.
Sägebänderabmessungen	3.660 x 27 x 0,9 mm	3660 x 27 x 0,9 mm
Abmessungen (L x B x H)	2.050 x 1.170 x 2.040 mm	2270 x 1170 x 2040 mm
Tischhöhe Materialzufuhr	800 mm	800 mm
Gewicht	605 kg	650 kg
Transportverpackungspauschale**	TVP 3 = 59,00 €	TVP 3 = 59,00 €
Transportzuschlag	TPZ 600 = 85,00 €	TPZ 600 = 85,00 €

### Spannbereich

mm	0°	45°	60°	45°	
	300	300	200	270	X
	180*	110*	80*	110*	X
	320 x 300	290 x 300	190 x 190	270 x 200	320 x 160

\* empfohlene Werte

\*\* Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TVP zzgl. MwSt.

Stürmer Maschinen GmbH - Metallkraft  
 Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 · D-96103 Hallstadt/Bamberg  
 Tel. (09 51) 96 555 - 0 · info@stuermer-maschinen.de

© Stürmer Maschinen GmbH / 2020-06

[www.metallkraft.de](http://www.metallkraft.de)

IHR FACHHÄNDLER:

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer, Händler oder Gewerbetreibende, die bei Abschluss dieses Kaufs in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln. Dieses stellt eine ausdrückliche Bedingung für den Vertragsabschluss dar. Vom Verkauf ausgeschlossen sind Verbraucher i. S. d. § 13 BGB. Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter [www.stuermer-maschinen.de](http://www.stuermer-maschinen.de) oder anfordern über Stürmer Maschinen GmbH. Bitte beachten Sie, dass bei einigen Maschinen dieses Prospekts Transportverpackungspauschalen für Transporteinheiten bzw. Verpackung und Verpackungsaufwand anfallen. Für Maschinen mit erhöhtem Transportaufwand berechnen wir einen zusätzlichen Transportzuschlag. Der gesamte Flyer ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.